

**Wirtschaftsverband Holz und Kunststoff Saar, Ausschreibung Modernisierung der überbetrieblichen Lehrwerkstatt
Leistungsverzeichnis**

Los 1b **Ausstattungsereich Maschinenraum 1**

Die Vergabe kann auch einzeln=positionsweise erfolgen!

Breitbandschleifmaschine

Nr. lt. BP	Menge	Angebotstext	Einzelpreis netto	Gesamtpreis netto
15.	1	<p>Breitbandschleifmaschine Breitbandschleifmaschine für den anspruchsvollen Vor- und Fertigschliff, konstante Arbeitshöhe Arbeitsbreite 1100 mm, obenschleifend, mit Kombi-Aggregat, gerillte Gummi-Kontaktwalze, stufenlos höhenverstellbar, elektronisch gesteuertes, segmentiertes Schleifkissen, Segmentbreite 35 mm Motor 11kW (15 PS), 400 V/50 Hz, mit Sanftanlauf, motorische Höhenverstellung mit digitaler Anzeige Pneumatische Bandspannung und Steuerung, automatischer Sofortstopp, Werkstückvorschub 0,75 kW (1,0) PS mit Gummi-Transportteppich, Durchlasshöhe 200 mm, Schleifbandmass 1120 x 2000 mm Komfortausstattung: Dickeneinstellautomatik übe die ganze Arbeitsbreite, Vorschub-Sofortstopp stufenlose Regulierung der Spanabnahme, elektronische Vorschubregelung, SPS-Steuerung Werkstückauflagetische am Ein- und auslauf einschließlich Fracht, Montage (Aufstellung) und Einweisung</p> <p>Fabrikat: Kündig (oder gleichwertig) Typ: Premium-1 1100-C</p> <p>Fabrikat: _____ Typ: _____</p>		

Netto-Gesamt _____
Mehrwertsteuer 19 % _____
Brutto-Gesamt _____

Lieferzeit _____ (unbedingt angeben)

**Wirtschaftsverband Holz und Kunststoff Saar, Ausschreibung Modernisierung der überbetrieblichen Lehrwerkstatt
Leistungsverzeichnis**

Los 1c **Ausstattungsereich Maschinenraum 1**

Die Vergabe kann auch einzeln=positionsweise erfolgen!

Langbandschleifmaschine

Nr. lt. BP	Menge	Angebotstext	Einzelpreis netto	Gesamtpreis netto
2.	1	<p>Langbandschleifmaschine Schleifbandmotor 5,5 kW, Bandgeschwindigkeit 22m/sec, Schleifbandlänge 6800 mm, Schleifbandbreite 150 mm, Tischhöhenverstellbeeich 350 mm, Motorbremse, inkl. Werkzeugbeleuchtung, elektromotorische, wartungsfreie Tischhöhenverstellung, Schleiftischführung mittels gehärteter und geschliffener Führungswelle, aufklappbare Absaugvorrichtung zur Verbserung der Absaugwirkung beim Bearbeiten von längeren Werkstücken, geschlossene Antriebsrolle, CE-Ausführung, Vakuum-Spannvorrichtung, Bandabblaseeinrichtung, einseitige große Ständerausladung einschließlich Fracht, Montage (Aufstellung) und Einweisung</p> <p>Fabrikat: Langzauner (oder gleichwertig) Typ: Premium-1 1 LZG-S 2500 x 1000 mm</p> <p>Fabrikat: _____ Typ: _____</p>		

Netto-Gesamt _____
Mehrwertsteuer 19 % _____
Brutto-Gesamt _____

Lieferzeit _____ (unbedingt angeben)